



4TSL SAE 20W50 API-SL/JASO MA MINERAL

Más protección en altas temperaturas

INDICACIÓN

Lubricante mineral multiviscoso de alto rendimiento para motores de motocicletas de cuatro tiempos, flex o a gasolina. Proporciona protección superior en altas temperaturas y reduce el desgaste y la corrosión.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-SL, JASO MA.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Atiende la especificación JASO MA;
- ◆ Controla la formación de depósitos de residuos en el motor;
- ◆ Reduce el desgaste y la corrosión;
- ◆ Protección superior en altas temperaturas.

COMPOSICIÓN

Aceites minerales derivados del petróleo y aditivos: antidesgaste, anticorrosivo, detergente, dispersante, mejorador de IV e PPD.

PROPIEDADES TÍPICAS

4TSL SAE 20W50 API-SL MINERAL		SAE 20W50
Color	ASTM D-1500	3,5
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,88
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	173,2
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	19
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	125
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	205
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-21
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	6,5
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
24 x 1L	66024	7898099401210	17898099401217	17796
200L	66200	7898099401227	-	