



RACING 4T SAE 10W30 API-SL/JASO MA SEMISINTÉTICO

Máximo rendimiento y protección del motor

INDICACIÓN

Lubricante semisintético multiviscoso de alto rendimiento para motores de motocicletas de cuatro tiempos flex o a gasolina. Formulado con base sintética para maximizar el desempeño y promover excelente limpieza del motor.

NIVEL DE DESEMPEÑO: API-SL, JASO MA

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Formulado con base sintética;
- ◆ Promueve excelente limpieza del motor;
- ◆ Facilita la partida;
- ◆ Ofrece protección superior también en altas temperaturas.

COMPOSICIÓN

Aceites básicos parafínicos sintéticos, minerales y aditivos antidesgaste, anticorrosivo, detergente, dispersante y antioxidante, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez.

PROPIEDADES TÍPICAS

RACING 4T SAE 10W30 API-SL SEMISSINTÉTICO		SAE 10W30
Color	ASTM D-1500	4
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,862
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	84,65
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	11,4
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	125
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-33
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	6,5
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
12 x 1L	57012	7898099400824	27898099400828	16548
200L	57200	7898099401746	-	