



## RACING 4T SAE 10W40 API-SL/JASO MA2 SEMISINTÉTICO

Máximo rendimiento y protección del motor

### INDICACIÓN

Lubricante semisintético multiviscoso de alto rendimiento para motores de motocicletas de cuatro tiempos flex o a gasolina. Su fórmula a base de aceites sintéticos y minerales de alta calidad maximiza el desempeño y protege el motor. Facilita la partida y garantiza protección superior aún en altas temperaturas.

**NIVEL DE DESEMPEÑO:** API-SL, JASO MA2

### PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ◆ Fórmula con base sintética;
- ◆ Promueve excelente limpieza del motor;
- ◆ Facilita la partida;
- ◆ Ofrece protección superior también en altas temperaturas.

### COMPOSICIÓN

Aceites básicos sintéticos y minerales, aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente y dispersante, mejorador del índice de viscosidad y depresor del punto de fluidez.

### PROPIEDADES TÍPICAS

RACING 4T SAE 10W40 API-SL SEMISINTÉTICO		SAE 10W40
Color	ASTM D-1500	4
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,86
Viscosidad cSt a40°C	ASTM D-445	134,6
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	15,5
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	120
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	200
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-33
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	6,5
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parámetros incluidos en la tabla arriba son valores típicos y no constituyen especificación.

### INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Embalaje	Cód. Producto	Cód. Barras Producto	Cód. Barras Caja	Cód. ANP
12 x 1L	58012	7898099402491	17898099402498	16548
200L	58200	7898099402507	-	