



## MULTI TURBO SAE 10W40 API-CI4 SINTÉTICO

Extrema proteção para uso severo

### Indicação

Lubrificante de base 100% sintética para motores a diesel de veículos pesados. Sua base sintética garante excelente fluidez em amplas faixas de temperatura, protegendo o motor desde o momento da partida até os regimes severos em alta temperatura. Formulado com aditivos de alta performance, que promovem excelente limpeza do motor e estendem a sua vida útil. Indicado para motores Euro I a V.

**Nível de Desempenho:** API-CI4, ACEA E7-22

### Propriedades e Benefícios

- ◆ Desempenho superior para motores a diesel de baixo ou elevado teor de enxofre;
- ◆ Excelente detergência e dispersância;
- ◆ Motor mais limpo devido à sua aditivação;
- ◆ Maior vida útil dos componentes.

### Composição

Óleos básicos sintéticos, aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

### Propriedades Típicas

MULTI TURBO SAE 10W40 API-CI4 SINTÉTICO		SAE 10W40
Cor	ASTM D-1500	2,0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,86
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	103,1
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	138
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-33
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	15
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

### Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
20L	A6020	7898099405607	-	17026
200L	A6200	7898099405614	-	