



## GEAR GL-5 LS SAE 85W140 API-GL5 MINERAL

Aditivación especial para uso severo

### Indicación

Aceite lubricante mineral premium multiviscoso, recomendado para lubricación de diferenciales autobloqueantes / Limited Slip de vehículos comerciales, de paseo (Off-Road o no) y también tractores (agrícolas o no), que operan sobre servicios severos y exigen viscosidad 85W140 y nivel de desempeño API GL-5. Fabricado con aditivos de extrema presión y depresor del punto de fluidez, Gear LS proporciona excelente protección contra oxidación y corrosión, minimiza el desgaste de las piezas en operaciones con altas cargas y protegen en bajas y altas temperaturas, garantizando excelente fluidez con aditivos modificadores de fricción que evitan deslizamiento de los sistemas Limited Slip y freno húmedo.

**Nivel de desempeño:** API-GL5 LS

### Propiedades y Beneficios

- ◆ Protección contra o desgaste debido a baja velocidad y alto par;
- ◆ Excelente protección contra óxido y corrosión;
- ◆ Excelente fluidez a baja temperatura;
- ◆ Formación de adecuada película lubricante en altas temperaturas;
- ◆ Reducción de vibración nos diferenciales;
- ◆ Excelente desempeño en sistemas autobloqueantes / Limited Slip (LS).

### Composición

Aceites minerales básicos y aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidantes, agente de extrema presión, mejorador del índice de velocidad y depresor del punto de fluidez.

### Propiedades Típicas

GEAR GL-5 SAE 85W140 API-GL5 MINERAL		SAE 85W140
Color	ASTM D-1500	3,5
Densidad a 20/4°C	ASTM D-4052	0,905
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	323,6
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	27,52
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	114
Punto de Inflamación, vaso abierto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Punto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-15
Corrosividad al cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Los parametros contenidos em la tabla encima son valores típicos y no constituye especificación.

### Informações do Produto

Embalaje	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12x1L	86012	7898099405072	97898099405075	20177
20L	86020	7898099405195	-	
200L	86200	7898099405263	-	